



STOLBRZEG®

PRODUCENT MEBLI OD 1988 R.

PRZEDSTAWIAMY OFERTĘ DLA AKADEMIKÓW I HOTELI



Oferta zawiera nowoczesne lamy recepcyjne w zaprezentowanym powyżej wzorze jak również wykonywane na indywidualne potrzeby. Szczegóły sprawdź na naszej stronie internetowej: www.stolbrzeg.pl



www.stolbrzeg.pl

e-mail: biuro@stolbrzeg.pl

37-100 Łańcut, ul. Przemysłowa 11

tel./fax: 17 225 02 25, 17 225 40 53

BIURKO EMI'24 DUŻE



	A	B	H
Zwykle	1200	650	760
Z półką	1200	650	1520

Wykonanie: Konstrukcja biurka oraz półki wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm w klasie E1, oklejonej obrzeżem PCV. W kontenerku możliwość wyboru szuflad zawieszonych na prowadnicach kulkowych, lub drzwi zawieszonych na zawiasach puszkowych.

BIURKO EMI'24 WOOD



	A	B	H
Wood	1494	664	1808

Wykonanie: Konstrukcja biurka wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm w klasie E1, oklejonej obrzeżem PCV. W kontenerku możliwość wyboru szuflad zawieszonych na prowadnicach kulkowych, lub drzwi zawieszonych na zawiasach puszkowych.

BIURKO EMI'24 MAŁE



	A	B	H
Zwykle	1026	650	760
Z półką	1026	650	1520

Wykonanie: Konstrukcja biurka oraz półki wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm w klasie E1, oklejonej obrzeżem PCV. W kontenerku możliwość wyboru szuflad zawieszonych na prowadnicach kulkowych, lub drzwi zawieszonych na zawiasach puszkowych.

BIURKO EMI'24 STEEL



WERSJA 1

WERSJA 2

	A	B	H
wersja 1	1497	664	1808
wersja 2	1686	676	1746

Wykonanie: Konstrukcja biurka oraz półki wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm w klasie E1, oklejonej obrzeżem PCV. W kontenerku możliwość wyboru szuflad zawieszonych na prowadnicach kulkowych, lub drzwi zawieszonych na zawiasach puszkowych.

PÓŁKA WISZĄCA EMI'24

WIĘCEJ NA NASZEJ STRONIE, WWW.STOLBRZEG.PL!



	A	B	H
Mała	1026	280	336
Duża	1200	280	336
Steel	1493	300	408
Steel 4 półki	392	300	1510
Wood	386	300	1490

Wykonanie: Konstrukcja półki wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm w klasie E1 oklejonej obrzeżem PCV. W przypadku opcji metalowej, stelaż wykonany z kształtownika 25 x 25 x 1,5 mm.

STÓŁY ELIPSA/OKRĄGŁY EMI'24



ELIPSA

OKRĄGŁY

	A	B	H
Elipsa	1020	760	760
Okrągły	1160	1160	760

Wykonanie: Stelaż stołu wykonany z profilu 30 x 15 x 1,5 mm, oraz rury $\varnothing$ 32 mm, spawany i malowany proszkowo. Nogi zwężane i wyposażone w zatyczki z tworzywa. Błat stołu wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm w klasie E1 oklejonej obrzeżem PCV.

STÓŁ TRÓJNÓG OKRĄGŁY EMI'24



	A	B	H
EMI'24	680	680	732

Wykonanie: Stelaż stołu wykonany z blachy o grubości 3 mm oraz rury stalowej $\varnothing$ 32 x 1,5 mm, gięty, spawany i malowany proszkowo. Nogi zwężane i wyposażone w zatyczki z tworzywa. Błat stołu wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm w klasie E1 oklejonej obrzeżem PCV.

TABORET EMI'24



	A	B	H
EMI'24	380	380	430

Wykonanie: Stelaż taboretu wykonany z rury stalowej $\varnothing$ 25 x 1,5 mm, gięty, spawany i malowany proszkowo. Nogi zwężane i wyposażone w zatyczki z tworzywa. Siedzisko wykonane ze sklejki 8 mm, malowane lakierem akrylowym.

KRZESŁO VISO



	A	B	H
Viso	530	550	835

Wykonanie: Stelaż krzesła wykonany z rury stalowej $\varnothing$ 20 x 1,5 mm, 25 x 1,5 mm i kształtownika stalowego owalnego 35 x 15 x 1,5 mm. Malowany farbą proszkową. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki 8 mm, malowane lakierem akrylowym lub tapicerowane z osłonami z tworzywa sztucznego.

KRZESŁO VICARUS



	A	B	H
Vicarus	465	450	950

Wykonanie: Stelaż krzesła wykonany z rury stalowej $\varnothing$ 20 x 1,5 mm lub $\varnothing$ 25 x 1,5 mm, malowany farbą proszkową. Siedzisko i oparcie tapicerowane.

KRZESŁO EMI'24



	A	B	H
EMI	505	515	755

Wykonanie: Stelaż krzesła wykonany z rury stalowej $\varnothing$ 25 x 1,5 mm, gięty, spawany i malowany proszkowo. Nogi zwężane i wyposażone w zatyczki z tworzywa. Siedzisko oraz oparcie wykonane ze sklejki 8 mm, malowane lakierem akrylowym.

KRZESŁO JAN



	A	B	H
Jan	475	450	800

Wykonanie: Stelaż krzesła wykonany z rury stalowej $\varnothing$ 20 x 1,5 mm, malowany farbą proszkową. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki 8 mm, malowane lakierem akrylowym lub tapicerowane. W opcji stelaż z rury $\varnothing$ 25 x 1,5 mm.

STÓŁ KAMELEON



	A	B	H
L800	800	800	760
L1300	800	1300	760
L1800	800	1800	760
L2000	900	2000	760

Wykonanie: Błat stołu wykonany z płyty wiórowej 18 mm, klasa jakości E1. Krawędzie płyty zabezpieczone obrzeżem PCV. Wieniec pod blatem wykonany z profilu stalowego 60 x 20 x 1,5 mm, spawany i malowany proszkowo. Wyposażony w gniazda do montażu nóg. Nogi wykonane w zależności od wersji. Drewniane, kwadratowe, bukowe, wybarwione pod kolor blatu. Stalowe wykonane z rury $\varnothing$ 50 x 1,5 mm lub kształtownika 50 x 50 x 1,5 mm, malowane proszkowo w kolorze wierca. Nogi stalowe zakończone stopkami z tworzywa.

ŁÓŻKO EMI'24 WOOD



	A	B	H
Wood	2036	938	600

Wykonanie: Konstrukcja wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm w klasie E1 oklejonej obrzeżem PCV. Wzmocnienia z kształownika 60 x 20 x 1,5 mm

ŁÓŻKO EMI'24 STEEL



	A	B	H
Steel	2036	938	600

Wykonanie: Konstrukcja wykonana z kształowników stalowych 40 x 40 x 1,5 mm, 60 x 20 x 1,5 mm, spawana i malowana proszkowo. Nogi wyposażone w stopki do poziomowania. Wykończenie z płyty wiórowej laminowanej w klasie E1, zabezpieczonej obrzeżem PCV/ABS.

ŁÓŻKO EMI'24 Z SZUFLADAMI



	A	B	H
Z szufladami	2036	938	600

Wykonanie: Konstrukcja wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm w klasie E1 oklejonej obrzeżem PCV. Wzmocnienia z kształownika 60 x 20 x 1,5 mm. Szuflady zawieszone na prowadnicach kulkowych z dodatkowym kółkiem prowadzącym.

TAPCZAN SB



	A	B	H
Tapczan	2050	800	460

Wykonanie: Korpus wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm. Płaszczyzny wąskie oklejone obrzeżem PCV. Materac na sprężynach, podnoszony na zawiasach.

TAPCZAN EMI'24



	A	B	H
Tapczan	2080	938	600

Wykonanie: Konstrukcja tapczanu wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm w klasie E1 oklejonej obrzeżem PCV i wyposażona w materac sprężynowy podnoszony na podnośnikach sprężynowych w wersji z oddzielnym materacem podnośniki gazowe.

NAKASTLIKI AKADEMICKIE EMI'24 Z SZUFLADAMI/DRZWIAMI



	A	B	H
Nakastlik	500	400	393

Wykonanie: Konstrukcja nakastlinków wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm w klasie E1 oklejonej obrzeżem PCV. W opcji z szufladami montowane prowadnice kulkowe. W opcji z drzwiami zawiasy puszkowe.

SZAFKA AKADEMIK EMI'24 DUŻA



	A	B	H
Szafka duża	1220	600	2590

Wykonanie: Konstrukcja szafy wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm w klasie E1 oklejonej obrzeżem PCV, połączona za pomocą kołków i złączy meblowych. Ściana tylna wykonana z płyty lakierowanej HDF o grubości 3,2 mm. Drzwi zawieszane na zawiasach puszkowych. Wewnątrz półki stałe/ruchome, oraz drążek. W opcji stelaż wykonany z profili stalowych 25 x 25 x 1,5 mm i 40 x 40 x 1,5 mm.

SZAFKA AKADEMIK EMI'24 MAŁA



	A	B	H
Szafka mała	820	600	2590

Wykonanie: Konstrukcja szafy wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm w klasie E1 oklejonej obrzeżem PCV, połączona za pomocą kołków i złączy meblowych. Ściana tylna wykonana z płyty lakierowanej HDF o grubości 3,2 mm. Drzwi zawieszane na zawiasach puszkowych. Wewnątrz półki stałe/ruchome, oraz drążek. W opcji stelaż wykonany z profili stalowych 25 x 25 x 1,5 mm i 40 x 40 x 1,5 mm.

WIESZAK EMI'24 DUŻY



	A	B	H
Wieszak duży	820	350	2000

Wykonanie: Konstrukcja wieszaka wykonana z płyty wiórowej laminowanej 18 mm i 28 mm w klasie E1 oklejonej obrzeżem PCV, połączona za pomocą kołków i złączy meblowych. Na plecach znajdują się wieszaki na ubrania. Stelaż wykonany z profili stalowych 40 x 40 x 1,5 mm i 25 x 25 x 1,5 mm, spawany, malowany proszkowo i wyposażony w stopki z regulacją poziomu.

WIESZAK EMI'24 MAŁY



	A	B	H
Wieszak mały	515	350	2000

Wykonanie: Konstrukcja wieszaka wykonana z płyty wiórowej laminowanej 18 mm i 28 mm w klasie E1 oklejonej obrzeżem PCV, połączona za pomocą kołków i złączy meblowych. Na plecach znajdują się wieszaki na ubrania. Stelaż wykonany z profili stalowych 40 x 40 x 1,5 mm i 25 x 25 x 1,5 mm, spawany, malowany proszkowo i wyposażony w stopki z regulacją poziomu.

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA

Blaty z płyty wiórowej	Marmur Terrazzo Jasny
Płyty meblowe	Dąb Nagano Kaszmir Puder Oliwkowy Ceramiczny Błękit Morski

WIĘCEJ NA NASZEJ STRONIE, WWW.STOLBRZEG.PL!



ANEKS KUCHENNY STUDENCKI



	A	B	H
Mały	1836	600	2136
Duży	2436	600	2110

Wykonanie: Konstrukcja szafek wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm i blatu kuchennego o grubości 38 mm. Szuflady zawieszane na prowadnicach kulkowych. Drzwi zawieszane na zawiasach puszkowych. Możliwość montowania uchwyty lub tip-onów. To przykładowe aneksy, które dopasujemy zgodnie z życzeniem i wymaganiami inwestora.

PULPIT IT POD LAPTOPA



	A	B	H
Pulpit	540	500	626

Wykonanie: Błat stołu wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm w klasie E1 oklejonej obrzeżem PCV. Stelaż z profilu 100 x 40 x 1,5 mm i blachy o grubości 5 mm spawany i malowany farbą proszkową.

PUFY AKADEMICKIE NA STELAŻU



	A	B	H
1-os	430	430	453
2-os	1000	430	453
Narożna	483	496	453
Okrągła	650	650	453
Nakładka	430	468	168

Wykonanie: Konstrukcja puf wykonana z płyty wiórowej 18 mm, łączonej za pomocą kołków bazowych bukowych i konfirmatów. Część wierzchnia obita pianką o grubości 40 mm i twardości T-25. Tapicerka wykonana z ekoskóry. Od spodu przykręcone nóżki stalowe malowane farbą proszkową. Nakładka z płyty wiórowej, laminowanej o grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem PCV.

WIĘCEJ NA NASZEJ STRONIE, WWW.STOLBRZEG.PL!



1-OSOLOWA



NAROŻNA



NAKŁADKA
NA PUFE



OKRĄGŁA



2-OSOLOWA

SIEDZISKO TAPICEROWANE STOLBIK ORAZ PANEL DEKORACYJNY STOLBIK

	A	B	H
Siedzisko 1-os	400	600	450
Siedzisko 2-os	400	1200	450
Siedzisko 3-os	400	1800	450
Panel 1-os	56	600	440
Panel 2-os	56	1204	440
Panel 3-os	56	1808	440



Wykonanie: Stelaż wykonany z profilu 40 x 40 x 1,5 mm i 20 x 20 x 1,5 mm, spawany i malowany proszkowo. Nogi zabezpieczone zatyczkami roboczymi. Siedziska wykonane z płyty wiórowej, wypełnienie z pianki poliuretanowej T-25, tapicerowane eko – skórą o podwyższonej ścieralności.

Wykonanie: Panel dekoracyjny wykonany z płyty wiórowej laminowanej w klasie E1 o grubości 28 mm. Krawędzie płyt zabezpieczone obrzeżem ABS 2,0 mm. Nakładka tapicerowana wykonana z płyty MDF powleczoną pianką poliuretanową i eko – skórą. Oparcie mocowane do ściany za pomocą kołków rozporowych.